

## 四川文理学院体育器材技术参数

序号	货物名称	主要技术参数	数量	单位
1	排球架	1、材质：铸铁轮滑，钢管。 2、颜色：管柱黄色/箱体绿色。 3、管柱：上管直径 7.6cm/下管直径 9.0cm/厚 1.5/箱盖 1.5 厚。 4、净重：55KG/配重后可达 130-150KG 左右。 5、特点：1 架多用，高度标准，调节方便，加大 PU 轮，移动轻松方便，表面经过静电喷塑，漆面光亮，不易生锈，经久耐用。	3	副
2	排球地胶	1、规格：1.5*20 米， 2、材质：PVC 3、厚度：4.5mm 4、运动地板纹路：斑点纹(通用)。	130	块
3	网球架	1、材质：铸铁轮滑，钢管。颜色：管柱黄色/箱体绿色。 2、管柱：上管直径 7.6cm/下管直径 9.0cm/厚 1.5/箱盖 1.5 厚。 3、净重：55KG/配重后可达 130-150KG 左右。 4、特点：1 架多用，高度标准，调节方便，加大 PU 轮，移动轻松方便，表面经过静电喷塑，漆面光亮，不易生锈，经久耐用。	1	副
4	网球网	1、颜色：黑色。 2、材质：聚乙烯高强 PE 编制尼龙（顶部六行网格采用双层 PE 编制）。 3、钢丝：长 15.5 米/直径 5 毫米。网长：12.8 米。网高：1.08 米。 4、线径粗：6 毫米。网孔：4.5cm*4.5cm。重量：16 斤。工艺：有结精编绳。 5、底部侧边包边：加厚防水 PU 布。底部侧边包边边宽：5cm。附带：中心带。	2	套
5	网球场地胶	1、规格 1.8*37 米 2、材质：PVC 3、产品厚度：4.5mm 4、运动地板纹路：斑点纹(通用)。	666	块
6	隔网	1、规格：18X8cm 2、材质：涤纶棉、聚酯纤维	144	M <sup>2</sup>

		3、用途：篮球场、网球场、需要各种安全防护，防坠的场所		
7	大型篮球比赛 电子记分牌多 功能球馆电子 LED 记分牌显 示牌计时器	1、规格：1500*4000*75（mm）。 2、功能：计时部分显示比赛时间，24 秒、比赛倒计时。 3、计分部分：大比分、队名、发球权、犯规次数、四局局比分显示。	1	套
8	套路专用垫子	1、规格：18m*12m*10cm 2、木板卷垫面积：16.25m*10m 白线比赛区域面积：14m*8m 3、颜色：蓝/白 技术参数及功能： 1. 材质：毯面尼龙、XPE 卷垫、木板（弹性块） 2. 颜色：蓝/白 3. 材质工艺：分为 3 层结构 a、面层：地毯尼龙材料防滑制动，拼接处公母粘扣固定防止毯面起皱移位；厚度 8mm-1cm，防静电处理 b、中间层：XPE 单面复合缓冲垫倍率：25 倍厚度：3cm c、底层：木板 2m*1m, 底板粘贴 XPE 块 厚度：6cm. 4. 功能用途：武术训练、比赛使用，有效保护运动员安全抗菌，防螨，能有效抑制细菌，霉菌，真菌的生长 5. 产品标准：环保无毒，经摩擦后无静电，毯面受压后无明显变形等优点，符合武术训练比赛要求。	1	套
9	散打专用垫子	1、尺寸，定制。 2、材质：蓝色平纹 PU/XPE 卷帘垫倍率：25 倍 3、厚度：5cm 无缝拼接环保无异味 4、功能用途：武术散打训练，比赛使用，防止运动员受伤，提高运动员专业技术对抗水平。	150	M <sup>2</sup>
10	多功能充气体操垫	1、材质：进口拉丝面料（PVC） 2、规格：2M*15M*0.2M	1	套
11	训练排练镜子	1、规格要求：200cm（高）*360cm（宽），厚度 5mm 2、排练等使用	10	张

12	羽毛球架	<p>1、材质：铸铁轮滑，钢管。颜色：管柱黄色/箱体绿色。</p> <p>2、管柱：上管直径 7.6cm/下管直径 9.0cm/厚 1.5/箱盖 1.5 厚。</p> <p>3、净重：55KG/配重后可达 130-150KG 左右。</p> <p>特点：1 架多用，高度标准，调节方便，加大 PU 轮，移动轻松方便，表面经过静电喷塑，漆面光亮，不易生锈，经久耐用</p>	7	副
13	羽毛球地胶	<p>1、规格:1.8M*15.M*8.0MM</p> <p>2、比赛级羽毛球专用</p>	7	组
14	史密斯训练器	<p>1、 框架：主架管采用 50*120 平椭圆管，管材设计圆润，外观高端大气；</p> <p>2、 踏板：橡胶脚踏，内置钢铁骨架，即有足够的强度，又能带给你不一样的脚感；</p> <p>3、 训练图：采用 PVC 贴纸，背敷 3M 高粘度胶，防潮耐腐蚀；</p> <p>4、 附带：杠铃一套</p>	2	套
15	45 度倒蹬训练器	<p>1、 框架：主架管采用 50*120 平椭圆管，管材设计圆润，外观高端大气；</p> <p>2、 座垫：一次 PU 成型技术，根据人体工学原理设计的垫子硬度，硬度控制在 65 度正负 5 度，确保软硬适中，适合绝大多数使用者。</p> <p>3、 外层包敷皮革，皮革可通过 500g 砝码来回摩擦 8000 次不脱皮不掉色。皮革颜色标准配置有胭脂红，石墨黑，中国红等，可选配；</p> <p>4、 踏板：橡胶脚踏，内置钢铁骨架，即有足够的强度，又能带给你不一样的脚感；</p> <p>5、 训练图：采用 PVC 贴纸，背敷 3M 高粘度胶，防潮耐腐蚀</p>	1	套
16	豪华平卧推架	<p>1、框架：主架管采用 50*120 平椭圆管，管材设计圆润，外观高端大气；</p> <p>2、座垫：一次 PU 成型技术，根据人体工学原理设计的垫子硬度，硬度控制在 65 度正负 5 度，确保软硬适中，适合绝大多数使用者。</p> <p>3、外层包敷皮革，皮革可通过 500g 砝码来回摩擦 8000 次不脱皮不掉色。皮革颜色标准配置有胭脂红，石墨黑，中国红等，可选配；</p>	2	套

		<p>4、踏板：橡胶脚踏，内置钢铁骨架，即有足够的强度，又能带给你不一样的脚感；</p> <p>5、训练图：采用 PVC 贴纸，背敷 3M 高粘度胶，防潮防腐。</p> <p>6、附带：杠铃一套</p>		
17	豪华上斜卧推架	<p>1、 框架：主架管采用 50*120 平椭圆管，管材设计圆润，外观高端大气；</p> <p>2、 座垫：一次 PU 成型技术，根据人体工学原理设计的垫子硬度，硬度控制在 65 度正负 5 度，确保软硬适中，适合绝大多数使用者。</p> <p>3、 外层包敷皮革，皮革可通过 500g 砝码来回摩擦 8000 次不脱皮不掉色。皮革颜色标准配置有胭脂红，石墨黑，中国红等，可选配；</p> <p>4、 踏板：橡胶脚踏，内置钢铁骨架，即有足够的强度，又能带给你不一样的脚感；</p> <p>5、训练图：采用 PVC 贴纸，背敷 3M 高粘度胶，防潮防腐</p> <p>6、附带：杠铃一套</p>	2	套
18	罗马凳	<p>1、 框架：主架管采用 50*120 平椭圆管，管材设计圆润，外观高端大气；</p> <p>2、座垫：一次 PU 成型技术，根据人体工学原理设计的垫子硬度，硬度控制在 65 度正负 5 度，确保软硬适中，适合绝大多数使用者。</p> <p>3、外层包敷皮革，皮革可通过 500g 砝码来回摩擦 8000 次不脱皮不掉色。皮革颜色标准配置有胭脂红，石墨黑，中国红等，可选配；</p> <p>4、踏板：橡胶脚踏，内置钢铁骨架，即有足够的强度，又能带给你不一样的脚感；</p> <p>5、训练图：采用 PVC 贴纸，背敷 3M 高粘度胶，防潮防腐</p>	2	套
19	哑铃架	<p>1、二层架，可承重 400kg，</p> <p>2、尺寸：2000*770*520mm，管材 50*70*2.0 的方管，</p> <p>3、M 板是厚度 2.5mm 的，可放置 10 对哑铃， 支架采用高环保，防锈的环氧粉末涂层</p> <p>4、附带：哑铃 275kg，一套（从小到大 10 个）</p>	1	套

20	可调式腹肌板	<p>1、框架：主架管采用 50*120 平椭圆管，管材设计圆润，外观高端大气；</p> <p>2、座垫：一次 PU 成型技术，根据人体工学原理设计的垫子硬度，硬度控制在 65 度正负 5 度，确保软硬适中，适合绝大多数使用者。</p> <p>3、外层包敷皮革，皮革可通过 500g 砝码来回摩擦 8000 次不脱皮不掉色。皮革颜色标准配置有胭脂红，石墨黑，中国红等，可选配；</p> <p>4、踏板：橡胶脚踏，内置钢铁骨架，即有足够的强度，又能带给你不一样的脚感；</p> <p>5、训练图：采用 PVC 贴纸，背敷 3M 高粘度胶，防潮防腐</p>	2	套
21	哑铃平凳	<p>1、框架：主架管采用 50*120 平椭圆管，管材设计圆润，外观高端大气；</p> <p>2、座垫：一次 PU 成型技术，根据人体工学原理设计的垫子硬度，硬度控制在 65 度正负 5 度，确保软硬适中，适合绝大多数使用者。</p> <p>3、外层包敷皮革，皮革可通过 500g 砝码来回摩擦 8000 次不脱皮不掉色。皮革颜色标准配置有胭脂红，石墨黑，中国红等，可选配；</p> <p>4、踏板：橡胶脚踏，内置钢铁骨架，即有足够的强度，又能带给你不一样的脚感；</p> <p>5、训练图：采用 PVC 贴纸，背敷 3M 高粘度胶，防潮防腐</p>	2	套
22	可调哑铃椅	<p>1、框架：主架管采用 50*120 平椭圆管，管材设计圆润，外观高端大气；</p> <p>2、座垫：一次 PU 成型技术，根据人体工学原理设计的垫子硬度，硬度控制在 65 度正负 5 度，确保软硬适中，适合绝大多数使用者。</p> <p>3、外层包敷皮革，皮革可通过 500g 砝码来回摩擦 8000 次不脱皮不掉色。皮革颜色标准配置有胭脂红，石墨黑，中国红等，可选配；</p> <p>4、踏板：橡胶脚踏，内置钢铁骨架，即有足够的强度，又能带给你不一样的脚感；</p> <p>5、训练图：采用 PVC 贴纸，背敷 3M 高粘度胶，防潮防腐</p>	2	个

23	单杠	<p>1、产品材质：优质钢管+实心底座</p> <p>2、长 2m，高度可调节</p> <p>3、工艺流程：下料—焊接—打磨—抛丸—喷锌—喷塑—烘烤—成品—包装</p>	2	副
24	双杠	<p>1、规格：2520mm*1400mm</p> <p>2、产品材质：优质钢管+实心底座</p>	2	副
25	跳马	大跳马	2	个
26	山羊	<p>1、小山羊</p> <p>2、材质：优质钢材 PU 皮</p> <p>3、箱体长 50cm、宽 24cm、高 23cm、</p> <p>4、腿高 58cm 可升降 20cm</p>	2	个
27	踏板	材质：木质	2	个
28	体操垫子	规格：100CM*200CM*10CM	20	床
29	起跑器	<p>1、起跑器主要由底座和蹬脚座组成。</p> <p>2、起跑器外形尺寸：主体全长 775mm，总宽度为：200mm。</p> <p>3、蹬脚座调节范围：前后距离调整：0-540mm，蹬脚板角度调整：50 度-70 度，分 4 个档位。</p> <p>4、起跑器重量约为 13kg。</p> <p>5、起跑器底座铝槽采用铸铝制作，通过地钉与地面接触，防止移位。</p> <p>6、起跑器蹬脚座分固定座和蹬脚板，均为铸铝件，蹬脚板板面为凹面，面板采用塑胶层，起防滑作用，蹬脚板面板斜度可调节。</p> <p>7、两蹬脚座的相对位置可以前后调整。</p> <p>8、起跑器上设有把手，便于移动。</p> <p>9、起跑器主板底部装有用于固定在跑道上的地钉，长度为 14mm，以确保起跑器在使用过程中不会移动，保持稳定，地钉不会损坏跑道。</p>	16	副

		10、表面处理：氧化。		
30	起跑器运送车	1、可放置 10 副架 2、可移动带轮子	1	辆
31	跳高海绵垫防护棚	1、基本规格尺寸：5.4×3.4×1.1（m） 2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，框架采用 40×4040×20 方管拼装焊接而成，顶棚采用□25×25 和 □21×14 方管拼焊而成。顶棚上面覆盖有彩钢瓦，设有漏雨槽，能防止漏雨。 3、防护棚底部设有滚轮，移动方便。 4、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。	1	套
32	蘑菇山羊	1、材质：皮制， 2、规格：60*50cm，（可加工定制） 3、跳箱规格：60*50cm。	1	个
33	比赛跨栏架	1. 跨栏架由底座方管、立柱内管、立柱外管、底横杆、调高定位销及跨栏板部分等组成。 2. 栏板为 ABS 成型材料，可回收，其规格为：1200×70×20（mm）。 3. 立柱外管采用 Φ29*1.2 铝管制成，立柱内管采用 Φ25*1.5 焊管制成，立柱内管内置调高定位销，立柱外管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，使得调高灵活，定位准确，锁紧可靠。底横杆采用 Φ25*1.5 焊管制成。 4. 底座方管采用 Φ60*40*1.5 焊管制成，内置配重，可调至满足比赛规则的要求。 5. 跨栏架可调高度为 762、838、914、991、1067mm。 6. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物	85	副

		<p>体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>		
34	跨栏架搬运车	<p>1、跨栏架搬运车外形基本尺寸：长×宽×高=1200×730×1060（mm）。</p> <p>2、跨栏架搬运车主要采用 <math>\phi 25 \times 2</math> 圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成。</p> <p>3、跨栏架立架和侧栏可折叠，以便运输和存放时减少空间。</p> <p>4、跨栏架一次可置跨栏不少于 10 个，且其底架设有尼龙走轮，移动方便。</p> <p>5、底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀 <math>&lt; 2\text{mm}</math>，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	4	辆